



ST100

REMORQUE-ÉCRAN DEL

UN DESIGN INTELLIGENT
UNE STRUCTURE SOLIDE

STAGE
LINE

VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ OPTIMISÉES

SUPPORT D'ÉCRAN

- Taille de l'écran max.: 7,2 m x 4,1 m (23' 7" x 13' 5")
- Hauteur maximale de l'écran : jusqu'à 9,1 m (30')
- Colonne renforcée protégeant vos tuiles DEL
- Rotation à 360°
- Capacité de sonorisation : 200 lb (91 kg) par côté
- Supports de bannière supérieurs et latéraux

RÉSISTANCE AUX VENTS

- 57 mi/h (92 km/h)
- Conforme aux normes éprouvées de Stageline quant aux procédures en cas de grands vents

CERTIFICATION

Stageline fournit une certification technique complète pour la conception structurelle et la capacité d'accrochage. Des documents certifiés sont disponibles pour chaque état et province des États-Unis et du Canada.

ST100





REMORQUE

- Spécialement conçue et fabriquée pour les routes nord-américaines
- Cadre rigide offrant une meilleure tenue de route et réduisant l'usure des pneus
- Acier galvanisé pour la longévité de la remorque
- Option de troisième essieu pour une capacité de chargement supplémentaire
- Col de cygne hydraulique rétractable disponible
- Pare-chocs rétractable offrant de l'espace pour une génératrice de 25 à 30 KW ou une capacité de stockage supplémentaire de 680 kg (1 500 lb)
- Salle de contrôle à l'épreuve des intempéries avec climatisation

FIABILITÉ ET DURABILITÉ

MISE À NIVEAU HYDRAULIQUE

- Possibilité de soulever les roues du sol pour faciliter l'installation sur des terrains accidentés. Offre une installation plus rapide et plus sûre
- Portée d'installation : 10" à 2' 10" (0,25 m à 0,86 m) du niveau du sol
- Mise à niveau facile grâce à un système de caméras autour de la remorque



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

REMORQUE

Longueur	29'-1 1/2"	8.87 m
Largeur	8'-6"	2.59 m
Hauteur	9'-6"	2.89 m
Poids	À partir de 11,250 lb	À partir de 5,103 kg
Portée d'installation de la remorque	1' 4" de hauteur	0.41 m de hauteur

SUPPORT À ÉCRAN

Taille maximale de l'écran	23'-7" x 13'-5"	7.2 m x 4.1 m
Poids max.	3,275 lb	1,485 kg
Hauteur maximale de l'écran	29'-11"	9.12 m
Hauteur de dégagement maximale	16'-6"	5 m

OPTIONS POPULAIRES

Barre d'accrochage de son	200 lb per side	91 kg per side
Configuration de plateformes	24'0" x 8'0"	7.32 x 2.44 m
Attache arrière	1,500 lb	680 kg

